

## Спецификация приемника Телекарта EVO 07A HD

<b>Тюнер</b>	
Частота входных частот	950 ~ 2150 МГц
Питание LNB и поляризация	вертикальная: +13.5±1V горизонтальная: +18.5±1V
Сила тока	MAX 450mA с защитой от перегрузок
DiSEqC	DiSEqC1.0/1.2/ (USALS)
<b>Процессор и память</b>	
CPU	Ali 3510A
Flash-память	8 Мб
SDRAM	64 Мб
<b>Система условного доступа</b>	
1 слот для установки смарт- карты	Conax
<b>Демодулирование</b>	
Демодуляция	QPSK, 8PSK
Символьная скорость	10~30 МСим/с для 8PSK 2~45 МСим/с для QPSK
<b>Декодирование MPEG A/V</b>	
Видео	ISO/IEC 13818-2, MPEG-2 MP@ML, H.264
Аудио	MPEG-1 layer I/II/III, MPEG-2 layer II
Входящий битрейт	100 Mbps MAX
Поддерживаемые разрешения	1080P@30fps/1080i/ 720P/576P/576i
Режимы аудио	Mix, Left, Right, Stereo
Частота	32, 44.1, 48 KHz
<b>Питание</b>	
Входное напряжение	100~250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Мах. 12 Вт
Потребляемая мощность	Макс. 12W
<b>Условия эксплуатации</b>	
Габариты (Д x Г x В, мм)	196 x 130 x 40 мм
Вес (нетто)	0,65 кг