

Спецификация приемника Телекарта EVO II

Тюнер	
Стандарт	Полная совместимость со стандартом DVB-S
Память	Место в памяти более чем на 4000 каналов
Частота входного сигнала	950~2150MHz
Протокол	DiSEqC DiSEqC1.0/1.2, USALS
LNB Power	13V/18V (Max, 450mA)
Символьная скорость	2~45Mbps
A/V режим	
Видео формат	MPEG-2 Main profile/Main level
Аудио формат	MPEG-1 layer I и II
Соотношение сторон	16:9, 4:3
Дискретизация аудио	32, 44.1, 48 kHz
Выходы	Mono, Dual Channel, Stereo
Разрешение изображения	PAL/NTSC/SECAM
Процессор	
CPU	ST5189
Скорость процессора	350MHz
Питание и условия эксплуатации	
Входное напряжение внешнего блока питания	100~240В, 50/60Гц
Входное напряжение приемника	DC 12V,1A
Потребляемая мощность	Max.12Вт
Рабочая температура	- 5°C~40°C
Входы/Выходы	
Вход LNB	F-type (Digital)
USB	Порт USB 2.0
Scart	TV SCART
Видео	CVBS (через переходник AUX)
Аудио	RCA (через переходник AUX)
Физические характеристики	
LED дисплей	Светло-фиолетовый 4x7 дисплей
Вес	0.6 кг
Габариты(Д x Г x В)	200 x 108 x 43 мм