

Спецификация приемника Телекарта EVO 01

Тюнер	
Частота входных частот	950 ~ 2150 МГц
Питание LNB и поляризация	вертикальная: +13V горизонтальная: +18V
Сила тока	MAX 400mA с защитой от перегрузок
DiSEqC	DiSEqC1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
Процессор и память	
CPU	CT216S
Flash-память	4 Мб
SDRAM	16 Мб
Система условного доступа	
1 слот для установки смарт- карты	Сопах
Демодулирование	
Демодуляция	QPSK
Символьная скорость	2.0~45 МСим/с для DVB-S
Декодирование MPEG A/V	
Видео	MPEG-2 Main profile/Main level
Аудио	MPEG-1 layer I и II
Входящий битрейт	100 Mbps MAX
Поддерживаемые разрешения	720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
Режимы аудио	Left, Right, Stereo
Частота	32, 44.1, 48 KHz
Питание	
Входное напряжение	100~250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Потребляемая мощность	Макс. 9W в рабочем режиме, до 1W в режиме ожидания
Условия эксплуатации	
Габариты (Д x Г x В, мм)	196 x 126 x 42 мм
Вес (нетто)	0,65 кг