Спецификация приемника CONTINENT CSD-03/IR

Тюнер	
Частота входного сигнала	950 ~ 2150 МГц
Частота выходного сигнала через разъём Loop out	950 ~ 2150 МГц
Входной уровень	-65 ~ -25 дБмВт
Входное полное сопротивление	75 Ом
Протокол DiSEqC	DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
Процессор и память	
CPU	NEC EMMA3SLP
Flash-память	8 Мб
SDRAM	64 Мб
Система условного доступа	
1 слот для установки смарт-карты Irdeto с поддержкой функции Secure Silicon	
Параметры декодирования	
Стандарт	DVB-S EN300 421 DVB-S2 ETSI TR102 376
Демодуляция	QPSK 8PSK
Символьная скорость	2.0~45МСим/с для DVB-S 10~30 МСим/с для DVB-S2
Демультиплексирование	
Стандарт	ISO/IEC 13818-1
Декодирование аудио	
Декомпрессия	MPEG-1 layer I и II, MPEG-2 layer II
Дискретизация аудио	32, 44.1 и 48 кГц
Выходы	Left, Right, Stereo
Декодирование видео	
Стандарт	MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 MP@L3
Формат ТВ изображения	16:9, 4:3
Стандарт ТВ	PAL, NTSC
Разрешение изображения	720 × 576
Питание	
Входное напряжение	100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт, в режиме ожидания < 3 Вт
Условия эксплуатации	
Габариты	260 мм(Д) x 190 мм(Г) x 46 мм(В)
Вес (нетто)	1.2 кг
Рабочая температура	0°C ~ 40°C