

Спецификация приемника CONTINENT CSD-01/IR

Тюнер	
Частота входных частот	950 ~ 2150 МГц
Частота выходного сигнала через разъём Loop out	950 ~ 2150 МГц
Входной уровень	65 ~ -25 дБмВт
Входное полное сопротивление	75 Ом
Электропитание	LNB 13V/18В, до 400 мА
DiSEqC	DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2
Процессор и память	
CPU	STi5202
Flash-память	4 Мб
SDRAM	64 Мб
Система условного доступа	
1 слот для установки смарт-карты	Irdeto с поддержкой функции Secure Silicon
Демодулирование	
Демодуляция	QPSK, 8PSK
Стандарт	DVB-S EN300 421 DVB-S2 ETSI TR102 376
Символьная скорость	2~45 МСим/с для DVB-S 10~30 МСим/с для DVB-S2
Декодирование MPEG A/V	
Видео	PAL / NTSC MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC main, profile level 3.0 MPEG-4 MP@L4
Аудио	MPEG-1 layer I и II, MPEG-2 layer II
Поддерживаемые разрешения	720 × 576
Режимы аудио	D-Audio, Left, Right, Stereo
Частота	32, 44.1, 48 KHz
Питание	
Входное напряжение	100~240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт
Условия эксплуатации	
Габариты (Д x Г x В, мм)	240 x 178 x 40 мм
Вес (нетто)	1,4 кг