

Спецификация приемника Golden 1CR

Тюнер	
Частота входного сигнала	950 ~ 2150 МГц
Входной уровень	-65 ~ -25 дБ мВт
Входное полное сопротивление	75 Ом
Процессор и память	
CPU	SW A3329
Тактовая частота	133 МГц
Flash-память	16 Мб
SDRAM	64 Мб
Система условного доступа	
1 слот для установки смарт- карты	Сonax
Демодулирование	
Стандарт	DVB-S EN300 421
Демодуляция	QPSK
Символьная скорость	1.0~45 МСим/с для DVB-S
Демультимплексирование	
Стандарт	ISO/IEC 13818-1
Декодирование аудио	
Стандарт	ISO/IEC 13818-3
Декомпрессия	MPEG-1 layer I и II MPEG-2 layer II
Дискретизация аудио	32, 44.1 и 48 кГц
Выходы	Left, Right, Stereo
Декодирование видео	
Стандарт	MPEG-2 MP@ML ISO/IEC 13818-2
Формат ТВ изображения	16:9, 4:3
Стандарт ТВ	PAL, NTSC
Разрешение изображения	720 x 576
Питание	
Входное напряжение	230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	4,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 1 Вт
Условия эксплуатации	
Габариты (Д x Г x В, мм)	198 x 115 x 38 мм
Вес (нетто)	0,53 кг
Рабочая температура	5° – 40° С